



Schnittfestigkeit



Mittlere Belastungen

Ausgezeichnete Flexibilität und hoher Schnittschutz

- Der HyFlex® 11-624 bietet hohen Komfort und viel Beweglichkeit.
- Durch seine angenehmen Trageigenschaften eignet er sich ausgezeichnet für länger andauernde Arbeiten.
- Die spezielle Rezeptur seiner Polyurethan-Beschichtung verleiht ihm seine Flexibilität und optimale Passform sowie sicheren Griff bei trockenen und leicht öligen Objekten.
- Das Innenfutter des Handschuhs ist aus einem innovativen Dyneema®-Garn, the world's strongest fiber™ („der stärksten Faser der Welt“) gefertigt.
- Daher die hohe Schnittfestigkeit für die sichere Handhabung und Montage von scharfen Teilen.



Industrien

- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

Einsatzbereiche

- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Zusammenbau und Montage von Komponenten
- Metall- und Glasarbeiten
- Einstellung von Bedienpulten, Teilen und Komponenten

Hauptmerkmale

- Unschlagbare Kombination von Komfort, Weichheit, Kühle und Schnitenschutz
- Ein Produkt der ANSI-Schnitenschutzstufe 2/ISO-Schnitenschutzstufe B
- PU-Beschichtung für sicheren Griff in leicht ölbelasteten und trockenen Arbeitsbereichen
- Das Produkt hat eine anatomische Passform zur Vermeidung von Handermüdung.
- Das Produkt kann ohne Verlust seiner Schnittfestigkeit gewaschen und verwendet werden.
- Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf

Sensibilisatoren

- Latexproteine

Nur eine sehr kleine Anzahl von Anwendern ist möglicherweise für diesen Inhaltsstoff im Handschuh sensibilisiert und kann daher reizende und / oder allergische Kontaktreaktionen entwickeln.

TECHNOLOGIEN



Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften



ABR



CUT

EN 388:2003



4342

EN 388:2016



4X42B

Kompatibel mit der REACH-Verordnung

Spezifikationen

| MARKE ART.-NR. | BESCHREIBUNG | Masche ndichte (Gauge) | GRÖS SE | LÄNGE | FARB E | VERPACKUN G |
|------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|--|
| HyFlex® 11-624 | Innenhandbeschichtung, Polyurethan, Nylon, Lycra®, Dyneema®, Strickbund | 13 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 220 - 270 mm; 8.66-10.62 inches | Schwarz | • 12 Paare in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton |



Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brüssel, Belgien
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexiko
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australien
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
Q7001 Torre II,
Cowansville, QC J2K 2K8, Kanada
Tel.: +1 800 363-8340
Fax: +1 888 267 3551

Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.